



S100L

产品规格

S100L

材质 灯罩-AS、底座-ABS、反射体-耐热性ABS
使用环境温度 -30°C ~ +50°C
防护等级 IP44
符合 RoHS

- 外径100mm通用型LED长亮/闪亮警示灯
- 采用LED为光源, 抗冲击、耐振动, 经久耐用
- 内置长亮-闪亮选择开关

💡 S100L LED长亮/闪亮指示灯


型号	电压	电流	认证	重量	颜色
S100L	DC12V~24V	Max.185mA	CE	0.26kg	● R-红
	AC110V	55mA		0.45kg	● A-黄
	AC220V	30mA		0.45kg	● G-绿 ● B-蓝

※ CE认证: DC12V~24V

外形图

单位: mm

• S100L



接线信息

- 电源线规格 UL1015 AWG18(0.75sq) x 2C 400mm
- 本产品无极性, 不分(+)(-)正负极

用户订制规格

- 2音蜂鸣器型: 可以发出长音(嘀~~嘀~~)和短音(嘀~嘀~嘀~嘀~)两种声音的蜂鸣器。
- 壁挂式支架: 电源线可以通过支架中心或墙面引出的结构




壁挂式支架
SWP125



壁挂式支架
SWM125

型号选定

S100L	-	BZ	-	220	-	R
[型号]		[蜂鸣器]		[电压]		[颜色]
S100L		无指定-无蜂鸣器型 BZ指定-内置蜂鸣器型		12/24-DC12V~24V 110-AC110V 220-AC220V		● R-红 ● A-黄 ● G-绿 ● B-蓝



间接配光型特点

间接配光型是通过多层反射体, 使灯罩整个范围内散发均匀而强烈的信号光。