

S150 Series



S150RL / S150RS



S150RL-FT / S150RS-FT

产品规格

S150RL | S150RS
S150RL-FT | S150RS-FT

材 质 灯罩-PC、底座-SUS、反射体-耐热性ABS、
安装支架-SUS316L
使用环境温度 -30°C ~ +50°C
防 护 等 级 IP44
闪 亮 次 数 60~80次/min

- 采用不锈钢底座(SUS)的系列产品, 耐腐蚀且使用寿命更长
- ○○○-FT Series产品是脚架安装型产品, 便于现场安装
- 根据使用环境可选择标准型或内置蜂鸣器型



S150RL / S150RL-FT LED长亮/闪亮指示灯

型号	电压	电流	认证	重量	颜色
S150RL S150RL-FT	DC12V~24V	Max.0.300A	-	0.64kg	● R-红
	AC110V	0.065A		0.92kg	● A-黄
	AC220V	0.035A		0.92kg	● G-绿 ● B-蓝

· 内置长亮-闪亮选择开关。



S150RS / S150RS-FT 氙灯管爆闪指示灯


型号	电压	电流	氙灯管			认证	重量	颜色
			范围	规格	序号			
S150RS S150RS-FT	DC12V ~24V	Max. 1.300A	200V ~550V	EUB0641 -1A(G)	48	-	0.68kg	● R-红
	AC110V	0.160A		0.66kg			● A-黄	
	AC220V	0.140A		U型			0.66kg	● G-绿 ● B-蓝

· 采用接插型组装结构, 更换备件方便。


外形图

单位: mm

• S150RL / S150RS



• S150RL-FT / S150RS-FT



接线信息

- 电源线规格 UL1015 AWG18(0.75sq) x 2C 400mm
- 本产品无极性, 不分(+)(-)正负极

用户订制规格

- 超高亮度氙灯管产品(管理型号: S150RHS/ S150RHS-FT)

型号选定

S150RS	-	220	-	R
[型号]		[电压]		[颜色]
S150RL S150RL-FT S150RS S150RS-FT		12/24-DC12V~24V 110-AC110V 220-AC220V		● R-红 ● A-黄 ● G-绿 ● B-蓝