

SJ Series



SJ



SJP

产品规格

SJ I SJL

材质 灯罩-AS、底座-ABS、反射镜-耐热性ABS  
音量 Max.90dB at 1m  
防护等级 IP44  
标准颜色构成 1层: R-红  
2层: R-红 G-绿  
3层: R-红 A-黄 G-绿

- 外形美观的方形多层式指示灯(95mmx95mm)
- 占用一台产品空间, 可同时传达2-3个信号

SJ / SJP 灯泡反射镜旋转多层警示灯

型号	层数	电压	灯泡			认证	重量	颜色
			范围	规格	序号			
SJ SJP	1	DC12V	12V5W	T16x35 15S	5	CE	0.65kg	R-红
		DC24V	24V5W	T16x35 15S	6		0.65kg	
		AC110V	12V5W	T16x35 15S	5		0.83kg	
		AC220V	12V5W	T16x35 15S	5		0.83kg	
	2	DC12V	12V5W	T16x35 15S	5		0.89kg	R-红 G-绿
		DC24V	24V5W	T16x35 15S	6		0.89kg	
		AC110V	12V5W	T16x35 15S	5		1.15kg	
		AC220V	12V5W	T16x35 15S	5		1.15kg	
	3	DC12V	12V5W	T16x35 15S	5		1.18kg	R-红 A-黄 G-绿
		DC24V	24V5W	T16x35 15S	6		1.18kg	
		AC110V	12V5W	T16x35 15S	5		1.28kg	
		AC220V	12V5W	T16x35 15S	5		1.28kg	

- 采用低噪音和磨损较小的传动结构。
  - 灯罩颜色可以随意排列。
  - 转速: 120~140RPM
  - 使用环境温度: -20°C ~ +50°C
- ※ CE认证: DC12V、DC24V


光源部电流(1层为基准)

电压	DC12V	DC24V	AC110V	AC220V
光源部电流(1层)	0.490A	0.350A	0.100A	0.050A
蜂鸣器电流	0.015A	0.035A	0.060A	0.030A


外形图

单位: mm


• SJ / SJL




LAYER	L
1	186
2	282
3	378



• SJP / SJLP



LAYER	L
1	364
2	460
3	556



使用注意事项

- SJL / SJLP型号可以利用外部触点和三极管接线。
- 利用三极管接线时, 根据使用电压和产品分为NPN和PNP两种方式使用。
- 灯泡光源型SJ / SJP不能利用三极管接线, 请使用外部触点控制产品。



## SJL / SJLP LED长亮/闪亮多层指示灯

型号	层数	电压	认证	重量	颜色
SJL SJLP	1	DC12V~24V	-	0.63kg	● R-红
		AC110V		0.80kg	
		AC220V		0.80kg	
	2	DC12V~24V		0.76kg	● R-红 ● G-绿
		AC110V		1.03kg	
		AC220V		1.03kg	
	3	DC12V~24V		1.01kg	● R-红 ● A-黄 ● G-绿
		AC110V		1.24kg	
		AC220V		1.24kg	



SJL



SJLP


- 采用高度为96mm宽面积扩散灯罩, LED光源可散发强烈的信号光
- 灯罩颜色排列固定型
- 闪亮次数: 60~80次/min(内置长亮-闪亮选择开关)
- 使用环境温度: -30°C ~ +50°C
- 符合RoHS

### 光源部电流(1层为基准)


电压	DC12V~24V	AC110V	AC220V
光源部电流(1层)	Max.0.185A	0.080A	0.040A
蜂鸣器电流	Max.0.035A	0.060A	0.030A

### 接线图



#### ·SJ(P) / SJL(P)-DC



#### ·SJ(P) / SJL(P)-AC



#### ·SJL(P)-DC



- 电源线规格 UL1015 AWG18(0.75sq) x 2C 400mm
- 信号线规格 UL1007 AWG22(0.3sq) 400mm
- SR、SRP产品的黑色线接负极(-)

### 型号选定

SJL	BZ	3	220	RAG
[型号]	[蜂鸣器]	[层数]	[电压]	[颜色]
SJ	无指定-无蜂鸣器型	1-1层	12-DC12V	● R-红
SJP	BZ指定-内置蜂鸣器型	2-2层	24-DC24V	● A-黄
SJL		3-3层	12/24-DC12V~24V	● G-绿
SJLP			(限SRL、SRLP)	
			110-AC110V	
			220-AC220V	

### 用户订制规格

- 4层产品
- 标准颜色以外灯罩的排列
- 2音蜂鸣器型:可以发出长音(嘀~~嘀~~)和短音(嘀~嘀~嘀~嘀~)两种声音的蜂鸣器。
- 使用氙灯管的爆闪型产品(管理型号: SJS / SJSP)